

PF stalen pijpklemmen

snelspanklemmen voor 1" - 14"

**LIFETIME
WARRANTY
ON BROKEN PARTS**



Ideale lichtgewicht pijpfitter-klem
Vleugelbouten met RVS/inox kogelpunt
Gepoedercoate RVS/inox klemdelen

PF stalen gepoedercoate pijpklemmen

De contactdelen van de PF pijpstelklemmen zijn uitgevoerd in RVS/inox en de pijpklem is volledig voorzien van een slijtvaste zwarte poedercoating. De RVS kogelpunten in de vleugelbouten voorkomen contactcorrosie. De PF pijpklem is geschikt voor pijp/pijp- of pijp/hulpstukverbindingen. Het klembereik van de sterke PF klemmen loopt van 1" tot en met 14". De vleugelbouten zijn vanzelfsprekend inbegrepen, maar zijn ook los leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Bereik	Gewicht
PF13	PF stalen pijpklem 1"-3" zwart	1"-3"	1,1 kg
PF26	PF stalen pijpklem 2"-6" zwart	2"-6"	3,2 kg
PF614	PF stalen pijpklem 6"-14" zwart	6"-14"	8,2 kg

SC125-8	Vleugelbout M6 voor PF13
SC27-8	Vleugelbout M10 voor PF26
SC514-8	Vleugelbout M12 voor PF614

