

PSP nylon pijpstoppers

DN15 - DN150 (1" - 6")



Veelzijdig, lichtgewicht en corrosievrij
Geschikt als backinggas- of lage druk teststopper
Duurzaam kunststof nylon 6

Toepassing

De PSP nylon pijpstoppers zijn te gebruiken als normale afsluiter of als backinggasstopper bij het lassen van RVS. Het duurzame nylon 6 materiaal veroorzaakt geen contactcorrosie of krassen. Als lage druk teststopper mag de testdruk maximaal 7 Bar zijn, afhankelijk van de buisdiameter en andere omstandigheden.

Hittebestendigheid

- 75° C continue
- 102° C korstondig
- 120° C met siliconendichting

Voordelen

De PSP nylon stoppers zijn lichtgewicht, duurzaam en onbreekbaar. Het polyamide materiaal (Nylon 6) is roestvrij en gemakkelijk te reinigen.

PurgePlugs® kofferset

De PSP nylon stoppers zijn ook leverbaar als complete set van ½" tot 4" in een handzame koffer met daarin twee of meer stuks van iedere maat.





PSP nylon pijpstoppers zonder doorlaat*

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	L dichting	Gewicht	Testdruk**
PSP1013	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	½"	12-16 mm	20 mm	10 gr	7-10 Bar
PSP1019	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	¾"	18-24 mm	23 mm	15 gr	10 Bar
PSP1025	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1"	23-32 mm	25 mm	20 gr	9 Bar
PSP1032	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1¼"	31-42 mm	31 mm	35 gr	5 Bar
PSP1038	Nylon pijpstopper zonder doorlaat	1½"	37-54 mm	31 mm	45 gr	4 Bar

PSP nylon pijpstoppers met kleine doorlaat* (10 mm BSP aansluiting)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	L dichting	Gewicht	Testdruk**
PSP113H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	½"	12-16 mm	20 mm	10 gr	7-10 Bar
PSP119H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	¾"	18-24 mm	23 mm	15 gr	10 Bar
PSP125H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1"	23-32 mm	25 mm	20 gr	9 Bar
PSP132H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1¼"	31-42 mm	31 mm	35 gr	5 Bar
PSP138H	Nylon pijpstopper kleine doorlaat	1½"	37-54 mm	31 mm	45 gr	4 Bar

PSP nylon pijpstoppers met kleine doorlaat* (½" BSP aansluiting)

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik ID	L dichting	Gewicht	Testdruk**
PSP2038	Nylon pijpstopper grote doorlaat	1½"	37-54 mm	31 mm	70 gr	3,4 Bar
PSP2050	Nylon pijpstopper grote doorlaat	2"	48-65 mm	30 mm	80 gr	3,4 Bar
PSP2063	Nylon pijpstopper grote doorlaat	2½"	60-77 mm	32 mm	130 gr	2,3 Bar
PSP2075	Nylon pijpstopper grote doorlaat	3"	70-87 mm	30 mm	140 gr	1,0 Bar
PSP2085	Nylon pijpstopper grote doorlaat	3½"	83-97 mm	30 mm	148 gr	1,0 Bar
PSP2100	Nylon pijpstopper grote doorlaat	4"	95-110 mm	35 mm	160 gr	1,0 Bar
PSP2115	Nylon pijpstopper grote doorlaat	4½"	114-130 mm	33 mm	216 gr	0,8 Bar
PSP2125	Nylon pijpstopper grote doorlaat	5"	121-142 mm	37 mm	280 gr	0,8 Bar
PSP2150	Nylon pijpstopper grote doorlaat	6"	148-162 mm	37 mm	390 gr	0,8 Bar

Accessoires voor PSP nylon pijpstoppers

Artikelnr.	Omschrijving
PSPS1000	Nylon slangpilaar voor ½" BSP
PSPS1001	Nylon draaibare slangpilaar voor ½" BSP
PSPS1002	Nylon eindkap voor ½" BSP (wit) met rubber ring
PSPS1003	Nylon eindkap voor ½" BSP (zwart) met rubber ring
PSPS1018	Nylon eindkap voor 10 mm BSP (wit) met rubber ring
PSPS1019	Nylon slangpilaar voor 10 mm BSP

* Kleine doorlaat is 2 mm. Grote doorlaat is 12 mm. Slangklemmen voor slangpilaren zijn niet inbegrepen.

** Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten de pijpstoppers ALTIJD borgen.