

PSP stalen pijpstoppers

DN40 - DN450 (1½" - 18")



Universele pijpstopper
Hittebestendige dichtingen leverbaar
Bestand tegen veel chemicaliën

Toepassing

De PSP stalen pijpstoppers worden gebruikt om een leiding of opening tijdelijk af te sluiten of als backinggasstop bij het lassen met formeergas. Voorwaarde is dat de pijpstopper voldoende ver van de hitte(bron) verwijderd is. Specifiek voor deze toepassing zijn hittebestendige rubber dichtingen leverbaar.

Hittebestendigheid

- 75° C continue
- 102° C korststandig

Speciale afdichtingen voor 1½" tot 6"

- siliconenrubber (VMQ) hittebestendig tot 250° C
- nitrilrubber (NBR) oliebestendig
- fluorrubber (FPM) chemicaliënbestendig

Voordelen

De stalen pijpstoppers zijn vrijwel onverwoestbaar en overal inzetbaar. De rubber ringen zijn los na te bestellen. De optionele speciale dichtingen maken het toepassingsbereik nog groter.





PSP stalen pijpstoppers met doorlaat (½" BSP aansluiting)

| artikelnr. | omschrijving | Maat | Bereik ID | Gewicht | Testdruk* |
|------------|--------------------|------|------------|---------|-----------|
| PSP6038 | Stalen pijpstopper | 1½" | 39-48 mm | 0,1 kg | 3 Bar |
| PSP6050 | Stalen pijpstopper | 2" | 49-60 mm | 0,1 kg | 2,5 Bar |
| PSP6060 | Stalen pijpstopper | 2½" | 62-75 mm | 0,2 kg | 2 Bar |
| PSP6075 | Stalen pijpstopper | 3" | 73-85 mm | 0,2 kg | 1 Bar |
| PSP6085 | Stalen pijpstopper | 3½" | 84-95 mm | 0,3 kg | 1 Bar |
| PSP6100 | Stalen pijpstopper | 4" | 96-108 mm | 0,3 kg | 1 Bar |
| PSP6115 | Stalen pijpstopper | 4½" | 108-120 mm | 0,5 kg | 0,8 Bar |
| PSP6125 | Stalen pijpstopper | 5" | 121-138 mm | 0,5 kg | 0,8 Bar |
| PSP6140 | Stalen pijpstopper | 5½" | 138-148 mm | 0,7 kg | 0,6 Bar |
| PSP6150 | Stalen pijpstopper | 6" | 146-163 mm | 0,7 kg | 0,6 Bar |

PSP stalen pijpstoppers met doorlaat (1" BSP aansluiting)

| artikelnr. | omschrijving | Maat | Bereik ID | Gewicht | Testdruk* |
|------------|--------------------|------|------------|---------|-----------|
| PSP7175 | Stalen pijpstopper | 7" | 170-195 mm | 1,8 kg | 0,3 Bar |
| PSP7200 | Stalen pijpstopper | 8" | 191-211 mm | 1,8 kg | 0,3 Bar |
| PSP7225 | Stalen pijpstopper | 9" | 216-235 mm | 2,5 kg | 0,3 Bar |
| PSP7250 | Stalen pijpstopper | 10" | 244-260 mm | 2,7 kg | 0,3 Bar |
| PSP7275 | Stalen pijpstopper | 11" | 277-302 mm | 3,6 kg | 0,3 Bar |
| PSP7300 | Stalen pijpstopper | 12" | 296-314 mm | 3,7 kg | 0,3 Bar |
| PSP7325 | Stalen pijpstopper | 13" | 315-350 mm | 4,8 kg | 0,3 Bar |
| PSP7350 | Stalen pijpstopper | 14" | 335-373 mm | 5,9 kg | 0,3 Bar |
| PSP7375 | Stalen pijpstopper | 15" | 365-397 mm | 6,8 kg | 0,3 Bar |
| PSP7400 | Stalen pijpstopper | 16" | 389-425 mm | 7,4 kg | 0,3 Bar |
| PSP7425 | Stalen pijpstopper | 17" | 415-440mm | 8,5 kg | 0,3 Bar |
| PSP7450 | Stalen pijpstopper | 18" | 440-475 mm | 9,4 kg | 0,3 Bar |

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij drukttesten de pijpstoppers ALTIJD borgen.